

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BADGY200

badgy

A LASTING IMPRESSION



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Módulo de impresión en una sola cara
- Sublimación del color, transferencia térmica monocroma
- Resolución de impresión: 260 x 300 dpi
- Dos millones de colores
- 16 MB de memoria (RAM)
- Superficie de impresión: de borde a borde

VELOCIDADES DE IMPRESIÓN

- Color (YMCKO) : 38 s/tarjeta - 95 tarjetas/h
- Black: 11 s/tarjeta - 325 tarjetas/h

PUERTOS / CONECTIVIDAD

- USB 2.0 (compatible con 1.1 y 3.0)

SEGURIDAD

- Ranura para sistema de seguridad Kensington®

DISEÑO ECOLÓGICO, CERTIFICACIONES Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

- Modo de reposo prolongado y consumo eléctrico reducido
- CE, CCC, KCC, VCCI, FCC, ICES, BIS, EAC
- RoHS

ALIMENTACIÓN

- Módulo de alimentación: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,7 A
- Impresora: 24 voltios CC, 2,71 A

DIMENSIONES Y PESO

- Solución completa embalada:
 - Dimensiones (altura x longitud x anchura): 315 x 385 x 285 mm
 - Peso: 3,95 kg
- Impresora:
 - Dimensiones (altura x longitud x anchura): 148 x 200 x 276 mm
 - Peso: 1,665 kg

GESTÃO E ESPECIFICAÇÕES DO CARTÃO

- Capacidad del cargador: de 25 tarjetas (0,76 mm) a 40 tarjetas (0,50 mm)
- Capacidad del receptáculo: de 25 tarjetas (0,76 mm) a 40 tarjetas (0,50 mm)
- Grosor de las tarjetas: de 0,50 mm a 0,76 mm, ajuste automático del calibrador
- Tipo de tarjetas: tarjetas de PVC
- Formato de las tarjetas: ISO CR-80 – ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)
- La solución incluye:
 - Paquete de 100 tarjetas de PVC de 0,76 mm

CINTAS DE IMPRESIÓN

- La solución incluye:
 - YMCKO: 100 impresiones/cinta
- Disponibles por encargo:
 - YMCKO: 100 impresiones/cinta
 - Cinta monocroma negra: 500 impresiones/cinta (economizador de cinta integrado)
- Reconocimiento y configuración automáticos
- Cinta insertada en un cartucho para una manipulación más cómoda

AMBIENTE DE USO

- Temperatura mín./máx. de funcionamiento: 15° / 30° C (59° / 86° F)
- Humedad: de 20 % a 65 % sin condensación
- Temperatura mín./máx. de almacenamiento: -5° / +70° C (23° / 158° F)
- Humedad de almacenamiento: de 20 % a 70 % sin condensación
- Ventilación en funcionamiento: aire libre

SOFTWARE

- Incluido con Evolis Badge Studio® para el diseño y la edición de insignias.
 - Importación desde una base de datos
 - Interfaces de usuario disponibles en 22 idiomas
 - Compatible con Windows® 10, 8, 7, Vista (32/64 bits) y Mac OS a partir de 10.12 y versiones posteriores.
- Incluido con Badgy Premium Suite® para Windows®:
 - Controlador de impresora (certificación Windows)
 - Herramienta de gestión y configuración de la impresora con notificaciones gráficas - Idiomas de la interfaz de usuario disponibles: Inglés, francés, español, alemán, italiano, portugués (Brasil), holandés, chino simplificado, japonés, coreano, ruso, polaco y turco.
 - Compatible con Windows® 10, 8, 7 (32/64-bit)
 - Incluido con un controlador compatible con Mac OS a partir de la versión 10.12.
 - Compatibilidad detallada de los controladores en www.badgy.com

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- Impresora BADGY200
- Cinta de color (YMCKO) para 100 impresiones
- 100 tarjetas de PVC en blanco de 0,76 mm (30 mil)
- 1 tarjeta de limpieza
- Llave USB de instalación con controlador de impresión, modelos de tarjetas y software Evolis Badge Studio® + software (versión avanzada)
- Bloque y cable de alimentación
- Cable USB

CONDICIONES DE GARANTÍA¹

- 2 años (impresora y cabezal de impresión)
- Extensiones de garantía disponibles opcionalmente

¹ Garanzia soggetta alla rigorosa applicazione delle specifiche condizioni di utilizzo e all'impiego dei nastri di stampa Badgy. Le spese di spedizione del prodotto restano però a carico del cliente.